

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
HASIT 500

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger  
Kenncode des Produkttyps**  
183732/1

**Produkttyp**  
Normalputzmörtel GP

**Verwendungszweck**  
Putzmörtel CS IV für die Verwendung als Außen- und  
Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

**Hersteller**  
HASIT Trockenmörtel GmbH  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising

**System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit**  
System 4

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale       | Leistung                                                                                                                                                                                            | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten             | A1                                                                                                                                                                                                  | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme             | Wc0                                                                                                                                                                                                 | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu \leq 25$                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Haftzugfestigkeit          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                                                                | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit         | $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit            | NPD                                                                                                                                                                                                 | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                                 | EN 998-1                               |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger**

Name und Funktion

**Freising, 2026-01-29**

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist  
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift