


TEHNIČKI LIST

RÖFIX 3D Priključni profil za prozore -

3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Područja primjene

Dvokomponentni profil od umjetnog materijala sa mrežicom i zaštitnim slojem za izvođenje čistih prozora i priključaka na vratima s pokretima po dužini. Razred 2.



Svojstva

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
EAN	9003304433339	9003304433346	9003304454334	9003304454327
Pakiranje				
Količina po jedinici pakiranja	37,5 m/jed.		60 m/jed.	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Boja	bijela			
Dužina	140 cm		240 cm	
Debljina	16 mm	18 mm		16 mm
Temperatura podloge	5 °C			

Sastav

- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).

RÖFIX 3D Priključni profil za prozore -

3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.

U propisanim uslovima skladištenja, rok upotrebe je neograničen.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.