


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Zaključni profil

U-forme za nosive ploče




Područja primene

Ovaj završni profil (U forma) sa zavarenom mrežicom upotrebljava se za formiranje optimalnih završetaka na nosivim pločama za malter u delovima oko otvora objekta kod izrade kontaktnih toplotno-izolacionih sistema.

Karakteristike

- Dobra čvrstoća prijanjanja maltera

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148494	2000148477	2000148287
EAN	9003304457533	9003304451883	9003304406494
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.	37,5 m/jed.	62,5 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	15 Kom./jed.	25 Kom./jed.
Boja	bela		
Dužina	200 cm	250 cm	
Debljina	20 mm	30 mm	12 mm
Debljina izolacije	20 mm	30 mm	
Širina trake tkanine	12 cm		
Temperatura podloge	5 °C		

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

RÖFIX Zaključni profil

U-forme za nosive ploče

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru.

Skladištenje

Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.