



Sklotextilná mriežka

Príslušenstvo

Oblasť použitia: Na zhotovenie armovacej vrstvy vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Odolná proti alkáliám

Spracovanie:



Technické údaje

Číslo výrobku	2000022540
Druh obalu	
Množstvo v balení	50 m ² /Rolle
Dĺžka	50 m
Šírka	100 cm
Hmotnosť	145 g/m ²
Spotreba	1 b. m./m ²
Výdatnosť	50 m ² /balenie

Materiálové zloženie: • Sklenené vlákno

Spracovanie: Zhotovenie výstužnej vrstvy: Pred vytvorením základnej vrstvy sa pri ETICS s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny musí zhotoviť vyrovnávacia vrstva nanesením tenkej vrstvy stierkovej hmoty. Toto nie je potrebné, ak majú dosky na báze minerálnej vlny povrchovú úpravu so zodpovedajúcou pevnosťou od výrobcu. Na polystyrénovú dosku alebo povrch z minerálnej vlny sa naniesie armovacia malta, rozotrie sa zubovým hladidlom, následne sa do nej vloží výstužná mriežka, ktorá sa rovnomerne zahradí vystúpenou maltou. Vzájomný presah pásov výstužnej mriežky musí byť najmenej 10 cm. Výstužná vrstva sa zhotovuje v hrúbke od 3 mm do 5 mm.

Podmienky spracovania: Používať pri teplotách odporúčaných pre konkrétny tepelnoizolačný systém. Vyhnite sa práci v nepriaznivých podmienkach. Pri vysokých teplotách, daždi a vetre používajte ochranné lešenárske siete.

Všeobecné informácie: Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste predstavujú naše súčasné znalosti a praktické skúsenosti. Toto sú len všeobecné informácie a nepredstavujú zodpovednosť výrobcu za spracovanie a používanie. Môžu existovať rozdiely a špecifické podmienky spôsobu vyhotovenia. Výrobok by mal byť používaný v súlade s požadovanými technickými znalosťami a pravidlami BOZP.