

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
RÖFIX 640

Usage prévu

Enduit assainissant pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
2277

Fabricant

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Type de produit

Mortier d'enduit d'assainissement R

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)	EN 998-1
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2025-05-06

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freunz", written above a horizontal line.

Signature