



RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.


Fushat e përdorimit:


Rrjetë me fibra qelqi, l testuar nga sistemi, përdorim universal, rezistent ndaj substancave alkaline, për inkorporimin në llaç përforcues dhe rinovues RÖFIX.
Pjesë përbërëse e sistemit të termoizolimit-RÖFIX.
Si rrjetë përforcuese shumë cilësore për masat e shpatullimit të renovimit në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Karakteristikat:

- E përshtatshme për restaurimin e plasaritjeve.
- Pa PVC
- Pa plastifikantë
- Koeficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatë e mëposhtme.
- Gjerësia e kapjes: ca. 4-5 mm

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148136
NAV-Art. Nr.:	111402
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	33 Nj./Pal
Sasi për njësi	50 m ² /Nj.
Gjatësia	5.000 cm
Gjerësia	100 cm
Ngjyra	Portokalli
Konsumi	ca. 1,1 lfm/m ²
Gjerësia e kapjes	4 x 4 mm
Leja	ETA-04/0033 (ETAG 004) ETA-04/0034 (ETAG 004) ETA-04/0078 (ETAG 004) ETA-05/0125 (ETAG 004) ETA-06/0184 (ETAG 004)
Këshilla për paketimin	Paketuar në qese PE te riciklueshme
Temperatura e bazamentit	> 5 °C
Pesha	ca. 145 g/m ²

Baza e materialit:

- Rrjetë me fibra qelqi me aftësi të lartë thithëse.

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Këshilla:

Rrjeta tekstil duhet mbrojtur nga dëmtimet mekanike (gërryerja e shtresës me shpatull a mistri).

Këshilla në rast rezi:

Klasifikimi sipas rregullores së kimikateve: klasifikimi numerik i padetyrueshëm.
Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.



RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

Keshilla per perpunimin:	<p>Rrjeta armuese duhet te mbivendoset 10 cm. Për këtë shërbejnë shiritat e zinj të këndeve si shënjë e kufizimit dhe mbivendosjes.</p> <p>Nëse rrjeta armuese P50 është prerë psh. në zonën e bashkimit të skeletit, duhet të shtrohet një shirit shtesë rrjete në zonën e prerjes.</p>
Magaznimi:	<p>Në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.</p> <p>Koha e magazinimit min. 3 vjet.</p>
Këshilla të përgjithshme:	<p>Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.</p> <p>Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.</p> <p>Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.</p> <p>Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.</p> <p>Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.</p> <p>Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.</p>