

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

## Produktname

RÖFIX POLY LIGHT

## Verwendungszweck

Normalputzmörtel für innen und aussen

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

418318

## Hersteller

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

## Produkttyp

Normalputzmörtel LW

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

## Die Notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale       | Leistung                                                                                                                                                                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten             | A2-s1-d0                                                                                                                                                                                  | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme             | W 2                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 5/20 (Tabellenwert)                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Haftzugfestigkeit          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                                                      | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit            | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                               |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl**

Name und Funktion

**Röthis, 2024-03-25**

Ort und Datum der Ausstellung

*ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl*

Unterschrift