

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### RÖFIX STR-8Z SMALL

Винтов дюбел с потъване




#### Области на приложение

Дюбел с винт за потънал монтаж за бетон, плътни и кухи тухли, газобетон, за механично закрепване на ТИС в старо и ново строителство. Тип: Ejothem STR U. Възможен е потънал монтаж и монтаж на едно ниво с повърхността. За потънал монтаж на дюбелите върху топлоизолационни плоскости и скриване с топлоизолационни тапи. За монтаж на равно с повърхността на всички налични изолационни материали за ТИС. При поробетон (категория E) трябва да се предвиди дълбочина на закрепване от 65mm.

#### Свойства

- Професионална техника на монтаж
- 100% контрол при монтаж - по-голяма сигурност
- Намалява следите от монтажа на дюбела
- Дълготрайна сила на натиск

#### Начин на обработка



#### Технически характеристики

Артикулен номер	2000569619	2000569620	2000569621	2000569622	2000569623
EAN	9003304194315	9003304194322	9003304194339	9003304194346	9003304194353
Опаковка					
Разфасовка	100 Бр./опак.				
Единици на пале	5000 Опак./палет	4000 Опак./палет			3000 Опак./палет
Указание за разходните норми	Разходната норма е ориентировъчна и зависи от използваната изолация, както и от местоположението и височината на сградата. Посочените изолационни слоеве важат за ново строителство (толеранс = 10 mm слой на лепене). При по старо строителство трябва да се добавят и съответните слоеве стара мазилка.				
Дължина	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Диаметър на главата	60 mm				
Дебелина на изолацията	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Коефициент на топлопроводност	0,002 W/mK				
Категория на използване	А (бетон)* В (плътни тухли)* С (кухи тухли или тухли с отвори) D (Аморфно порьозни леки бетони) Е (поробетон)				

# RÖFIX STR-8Z SMALL

Винтов дюбел с потъване

Артикулен номер	2000569619	2000569620	2000569621	2000569622	2000569623
Температура на основата	5 °C				

## Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

## Начин на обработка

Монтаж по-нисък от нивото: за навиване да се използва инструмент STR-Tool. Дюбелът се използва само в комбинация с капачка за дюбел STR-рондела (EPS или минерална вата).

Монтаж на равно ниво с повърхността: да се използва STR-Bit TX 30-1/4 x 90. След монтажа да се използва специална тапа за дюбел. Поръчва се отделно.

## Съхранение

На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).

Срок на годност: min. 12 месеца.

## Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

## Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.

Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се

основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.