

TEHNIČKI LIST

RÖFIX STR Izolacijska rondela

Izolacijska rondela



Područja primjene

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivu pričvrstnicu s vijkom za EPS toplinsko-izolacijske sustave i toplinsko-izolacijske sustave od mineralne vune.


Svojstva

- Toplinsko-izolacijska svojstva

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148195	2000148252	2000148208
EAN	9003304194308	9003304357932	9003304204458
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.		
Jedinica po paleti	8000 Jed./pal.		
Boja	Bijeli EPS	EPS sivi	MV zelena
Promjer	64 mm		
Debljina izolacije	15 mm		
Reakcija na požar	E EN 13501-1		
Toplinska vodljivost	0,04 W/mK		
Temperatura podloge	5 °C		

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

ROFIX STR Izolacijska rondela

Izolacijska rondela

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.