

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX RENOPOR® I

Уникален идентификационен код на типа продукт
12211

Предвидена употреба

Вътрешна изолация на тавани, покриви, стени, подове или фундаментни плочи (от горната страна) под замазка, без изисквания за шумоизолация.

Производител

РЪОФИКС АД
Бадшрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EAD 040012001201
Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари (μ)	2 или 5	EAD 040012001201
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,073 W/mK	EAD 040012001201
Дължина	Дължина/ширина: ± 2 mm	EAD 040012001201
Дебелина	± 2 mm	EAD 040012001201
Правоъгълност (дължина/ ширина)	$S_b \leq 4$ mm/m	EAD 040012001201
Правоъгълност (дебелина)	$S_d \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Равност (дължина/ ширина)	$S_{max} \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Плътност на пресен разтвор	270–305 kg/m ³	EAD 040012001201
Якост на натиск	1 N/mm ²	EAD 040012001201
Стабилност на размерите (48 ч.)	при 70 °C: $\leq 0,5$ % при 23 °C / 90 % относителна влажност: $\leq 0,5$ %	EAD 040012001201

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2021-12-15

място и дата на издаване



Р. О. Е. О. Д.
гр. Септември, ул. "Свобода" №10
тел.: 0878 800 800, 800 800 800
e-mail: info@sepiroffix.com

подпис