

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX Renopor® I

Уникален идентификационен код на типа продукт
12211

Предвидена употреба

Вътрешна изолация на тавани, покриви, стени, подове или фундаментни плочи (от горната страна) под замазка, без изисквания за шумоизолация.

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EAD 040012-00-1201
Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари (μ)	2 или 5	
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,073 W/mK	
Дължина	Дължина/ширина: ± 2 mm	
Дебелина	± 2 mm	
Правоъгълност (дължина/ширина)	$S_b \leq 4$ mm/m	
Правоъгълност (дебелина)	$S_d \leq 2$ mm	
Равност (дължина/ширина)	$S_{max} \leq 2$ mm	
Плътност на пресен разтвор	270–305 kg/m ³	
Якост на натиск	1 N/mm ²	
Стабилност на размерите (48 ч.)	при 70 °C: $\leq 0,5$ % при 23 °C / 90 % относителна влажност: $\leq 0,5$ %	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2026-01-21

място и дата на издаване

подпис