

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX FIBRA

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
455209

**Produkttyp**  
Putz mit organischen Bindemitteln

**Verwendungszweck**  
Putz mit organischen Bindemitteln für die Verwendung als Aussenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.

**Hersteller**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 3

**Die notifizierte Stelle**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:  
 DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem  
 DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem  
 DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem  
 DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem  
 DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Mineralschaum Wärmedämmsystem

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	$V_1$ hoch	EN 15824:2012
Wasseraufnahme	$W_3$ niedrig	
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3: $\leq 0,5$ kg/ ( $m^2 \cdot h^{0,5}$ )	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	NPD	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

---

Name und Funktion

Röthis, 2022-01-10

---

Ort und Datum der Ausstellung

*ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl*

---

Unterschrift