

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX Renopor®

Уникален идентификационен код на типа продукт
12131

Тип на продукта
Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба
Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътре и вън

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W _{c0}	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm ² при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност λD	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,61 W/(m ·K) за P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,66 W/(m ·K) за P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване

подпис