



FARBA ELASTYCZNA 007

Akrila fasādes krāsa

Īpašības:

- Ļoti elastīgs
- Pārklāj un nostiprina plaisas
- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Labi pieķeras pamatnei
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Izturīgs pret UV staru ietekmi

Apstrāde:**Tehniskie dati:**

Art. nr.	5907418016126
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	15 l/EH
Vienības uz paletes	33 Gab./Pal.
Krāsa	Tonējams pigmentējams
Patēriņš	ca. 0,225 l/m ²

Citi tehniskie dati:

Blīvums:
≥ 10 000 ciklu
Caurļaidīgs ūdens tvaikiem:

Materiāla bāze:

- Īpaša akrila polimēra ūdens dispersija
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

Pamatnes sagatavošana:

Kaļķa-cementa apmetums: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301
Ķipša apmetums: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302
Betons, dzelzsbetons: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302
Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301
Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301

Apstrāde:

Vidējais žūšanas laiks ir 12 stundas. Pārklāšanas un žūšanas laikā pasargāt no nokrišņiem, saules stariem, vēja un sala.

Apstrādes nosacījumi:

Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai.
Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, alģēm vai sūnām.

Uzglabāšana:

Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.