

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX SA 933 RETARDER

Verzögerer für mineralische Oberputze




Anwendungsbereiche

Zusatzmittel zur Verzögerung des Abbindeprozesses bei mineralischen Oberputzen wie z.B. den RÖFIX 715 oder den RÖFIX 360. Nicht auf zu frische (feuchte), mineralische Untergründe anwenden.

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000295781
EAN	9003304479832
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Farblos
Ergiebigkeit	ca. 0,5 L/EH
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Bis zur Durchtrochnung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Zubereitung

RÖFIX SA 933 RETARDER (je nach Anwendung) mit klarem Wasser in einem sauberen Gefäss verdünnen und mit der erforderlichen Menge Trockengemisch mittels Quirl zu einer homogenen Masse anrühren.

RÖFIX SA 933 RETARDER

Verzögerer für mineralische Oberputze

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.