

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Glitzer-Effektmischung aus Glas

Für den Aussenbereich



Anwendungsbereiche

Glitzernde Effektmischung aus Glas für den Aussenbereich. Zum Einblasen in die frisch applizierten Deckputze und Farben.

Eigenschaften

- Sehr guter Glitzereffekt
- Einfache Verarbeitung
- Wolkenlose Verarbeitung möglich
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Für organische Deckputze und Farben

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000955714
EAN	7630141504186
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Körnung	2,5 mm
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m ²
Verbrauchshinweis	Leichte Streuung ca. 0,1 kg/m ² Dichte Streuung ca. 0,3 kg/m ²

Materialbasis

- Granulat aus gebrochenem Recycling-Glas

Glitzer-Effektmischung aus Glas

Für den Aussenbereich

Verarbeitung

Mittels Luftkompressor, Kolbenkompressor mit V-Zylinder, Luftmenge min. 250 l/min., Putz-Trichterpistole mit Luftanschluss und 4–6 mm Düse (max. 0,8 bar Spritzdruck einstellen). Das Einblasen erfolgt in leicht kreisenden Bewegungen in den nassen Deckputz oder nassen 2. Anstrich (trocken in nass) und kann je nach gewünschtem Erscheinungsbild unterschiedlich dicht erfolgen. Heruntergefallenes/abgepralltes Granulat darf nicht wieder verwendet werden.

Nachbehandlung

Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Gefahrenhinweise

Das Tragen einer Schutzbrille ist zwingend notwendig.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und

Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die Glitzer-Effektmischung wirkt je nach Farbton, Auftragsmenge und Lichteinfall unterschiedlich. Das Granulat ist ein Recycling-Rohmaterial. Es kann je nach Charge zu minimalen Farbtonschwankungen kommen. Nicht in stark frequentierten Personenbereichen einsetzen (Gefahr von sich ablösenden losen Glassplittern). Das Anlegen von Musterflächen am Objekt wird grundsätzlich empfohlen.