

Vyhlásenie o parametroch

č. 423709

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
AQUA DUO 822

2. Zamýšľané použitie/ použitia:
Vodotesný cementový výrobok z cementu modifikovaného polymérom nanášaný v tekutom stave s lepšou schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (-20°C) a odolnosťou proti chlóranej vode CM 02P. Použitie: všetky vonkajšie inštalácie a bazény pod keramické obklady a dlažby.

3. Výrobca:
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Poľsko

4. Splnomocnený zástupca:
Nebol ustanovený

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:
EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012
(EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012)
LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT č.2860

7. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Začiatočná prídržnosť - ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivosť vyjadrená ako: prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	Žiadny prienik	
Schopnosť premostenia trhlín	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Nebola ustanovená

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sylwia Srogosz Riaditeľ F&E a hlavný technolog

Meno a priezvisko

Poznań, 2020-05-12

(miesto a dátum vydania dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)
Sylwia Srogosz