

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

č. 327915

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
Baukleber, Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:*
Baukleber, Lepidlo na obklady a dlažbu C1 T
3. *Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*
Cementové lepidlo na obklady a dlažbu C1 T – Normálne tvrdnúce cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom
4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:*
KREISEL Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932
5. *V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:*
-
6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:*
Systém 3
7. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
1. Akreditované skúšobné laboratórium Notifikovanej osoby č. 1481 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasiénková 9D, 821 06 Bratislava: číslo protokolu 003-M-2005
2. Centrálné skúšobné laboratórium CLL a.s., Žilinská cesta. 013 11 Lietavská Lúčka: číslo protokolu 17/2005
8. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:*
-
9. *Deklarované parametre:*

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň		Trieda A1/A1 _n	EN 12004 – 1:2017
Pevnosť spojenia vyjadrená ako:	začiatočná prídržnosť – ťahom po suchom uložení	≥ 0,5 N/mm ²	
Odolnosť proti stárnutiu klimaticko/tepelným pôsobením vyjadrená ako	Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²	
Odolnosť proti pôsobeniu vody/vlhkosti vyj vyjadrená ako	Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode	≥ 0,5 N/mm ²	
Odolnosť proti zmrazovacím/rozmrazovacím cyklom vyjadrená ako	Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	
Sklz		≤ 0,5 mm	
Uvoľňovanie nebezpečných látok		pozri KBÚ	

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.*

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011) na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Miháliková Ľubica, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 26.7.2019
(miesto a dátum vydania)

Kreisel Slovensko s. r. o.
Železničná 932
900 55 Lozorno
IČO: 35755288, IČ DPH: SK2020207112

(podpis)