

DARBĪBAS DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums
WÄRME-DÄMMSYSTEM 220W

Veiktspējas deklarācijas numurs
362307

Ilgspējīgs standarts
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České
Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
1020
ETAG 004:2013 Nr. ETA-13/0301, izdots 2018-04-28 Nr.
ETA-13/0302, izdots 2018-04-28

Izmantošana vai izmantošanas veidi
Universāls līmēšanas - armēšanas maisījums
siltumizolācijas sistēmās

Ražotājs
UAB Kreisel Vilnius, Metalu iela 6, LT-0219 Vilņa,
Lietuva

Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma
Sistēma 1
Sistēma 2+

Deklarētā veiktspēja

Būtiskākās funkcijas	Rādītāji	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Saķere ar betonu:	$\geq 0,25$ MPa (pēc 28 dienām)	ETAG 004:2013
Saķere ar betonu:	$\geq 0,08$ MPa (pēc 2 dienām ūdenī un 2 stundu žāvēšanas)	ETAG 004:2013
Saķere ar betonu:	$\geq 0,25$ MPa (pēc 2 dienām ūdenī un 7 dienu žāvēšanas)	ETAG 004:2013
Adhēzija ar EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (vai sabrukums C), (pēc 28 dienām)	ETAG 004:2013
Adhēzija ar EPS/MW:	$\geq 0,03$ MPa (vai sabrukums C), (pēc 2 dienām ūdenī un 2 stundu žāvēšanas)	ETAG 004:2013
Adhēzija ar EPS/MW:	$\geq 0,08$ MPa (vai sabrukums C), (pēc 2 dienām ūdenī un 7 dienu žāvēšanas)	ETAG 004:2013
Adhēzija ar betonu (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	$\geq 0,25$ MPa (pēc 28 dienām)	
Adhēzija ar betonu (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	$\geq 0,08$ MPa (pēc 2 dienām ūdenī un 2 stundu žāvēšanas)	
Adhēzija ar betonu (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	$\geq 0,25$ MPa (pēc 2 dienām ūdenī un 7 dienu žāvēšanas)	
Adhēzija ar EPS/MW (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	$\geq 0,08$ MPa (vai sabrukums C), (pēc 28 dienām)	

Adhēzija ar EPS/MW (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	≥ 0,03 MPa (vai sabrukums C), (pēc 2 dienām ūdenī un 2 stundu žāvēšanas)	
Adhēzija ar EPS/MW (maisījums +10 °C, pamatne +1 °C, apkārtējās vides temperatūra: +1 °C (5 stundas), -5 °C (7 dienas), +5 °C (kopā līdz 28 dienām)):	≥ 0,08 MPa (vai sabrukums C), (pēc 2 dienām ūdenī un 7 dienu žāvēšanas)	

Norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek sniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, atbildība par tās saturu gulstas tikai uz tajā norādīto ražotāju.

Parakstīts (ražotājs un ražotāja vārdā):

Tehnologs Šarūns Mačionis

Amats un nosaukums

Metalo iela 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28

Tehnologs
Šarūns Mačionis

Izdošanas vieta un datums

Paraksts