

## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX AJ 450

Sanitarni tesnilni Neutral

#### Področja uporabe

Trajno elastično, nevtravno tesnilo z odličnim oprijemom na vse gradbene materiale (keramika, steklo, različne vrste plastike, aluminij, beton, opeka, les, jeklo, penjeni beton, mavčne plošče, klinker, kovina, porcelan, stiropor, emajl...). Primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Še posebej primerno za vlažne prostore, kot so kopalnice, kleti, kuhinje. V kopalnici in kuhinji se uporablja za tesnjenje spojev med različnimi materiali, pri okenskih in vratnih okvirjih, med okenskimi policami in steno, pri rolojiščih, pri strešnih oknih. Zelo odporno proti tvorbi plesni, odlična odpornost proti milom, čistilom, vremenskim vplivom in staranju. UV-otporno. Ne širi se v vertikalnih fugah.



#### Lastnosti materiala

- Dugotrajno odporen na buč zahvaljujuci specialnom dodatku
- Ne drsi v vertikalnih fugah.
- Odlična odgovornost
- Nima oprijema na nekatere vrste plastike kot so polietilen, PTFE-a i bitumen.
- Izjemne mehanske lastnosti
- Prenese 25% raztezanja
- Odlična odpornost na vremenske vptive, staranje in UV sevanje
- Odporen na mila in detergente
- Ne povzroča korozije
- Barvanje ni možno

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

| Koda artikla            | 2000569261                                                                          | 2000569262    | 2000569295    | 2000569263    | 2000958355    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN                     | 9003304321278                                                                       | 9003304321285 | 9003304407583 | 9003304321292 | 9003304535330 |
| Embalaža                |  |               |               |               |               |
| Količina na paleto      | 280 ml/EN                                                                           |               |               |               |               |
| Enota na paleto         | 12 EN/kart.                                                                         |               |               |               |               |
| Barva                   | bela                                                                                | bež           | bahama bež    | karamelna     | črna          |
| Temperaturna obstojnost | -40 °C 180 °C                                                                       |               |               |               |               |
| Temperatura podlage     | 5-40 °C                                                                             |               |               |               |               |
| Koda artikla            | 2000569264                                                                          | 2000569265    | 2000569266    | 2000569267    | 2000958763    |
| EAN                     | 9003304321308                                                                       | 9003304321315 | 9003304321322 | 9003304321353 | 9003304536504 |
| Embalaža                |  |               |               |               |               |

# RÖFIX AJ 450

Sanitarni tesnilni Neutral

| Koda artikla            | 2000569264    | 2000569265 | 2000569266 | 2000569267    | 2000958763 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| Količina na paleto      | 280 ml/EN     |            |            |               |            |
| Enota na paleto         | 12 EN/kart.   |            |            |               |            |
| Barva                   | srebrno siva  | manhattan  | siva       | transparentna | graphit    |
| Temperaturna obstojnost | -40 °C 180 °C |            |            |               |            |
| Temperatura podlage     | 5-40 °C       |            |            |               |            |

| Koda artikla            | 2000569188                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                     | 9003304483242                                                                     |
| Embalaza                |  |
| Količina na paleto      | 280 ml/EN                                                                         |
| Enota na paleto         | 12 EN/kart.                                                                       |
| Barva                   | jasmin                                                                            |
| Temperaturna obstojnost | -40 °C 180 °C                                                                     |
| Temperatura podlage     | 5-40 °C                                                                           |

## Osnova materiala

- Vezivo iz silikonske smole

## Podlaga

Podlago je treba očistiti delov, ki zmanjšujejo oprijem.

## Priprava podlage

Rja in nenosilni vplivajo na oprijem, zato jih je potrebno odstraniti. Nezaščitene kovine je potrebno ustrezno zaščititi prot koroziji.

## Navodilo za uporabo

Med strjevanjem zaščitite pred dežjem in vplivi zmrzali.

## Izvedba

Kartušo odrežite nad navojem. Privijte nastavek za iztiskanje in ga odrežite glede na želeno debelino nanašanja fugirne mase. Kartušo vstavite v ročno ali pnevmatsko pištolo in s konstantnim pritiskom iztisnite fugirno maso. V kolikor je potrebno, fugirno maso med vgradnjo pred tvorjenjem skorje navlažimo z npr. detergentom za pomivanje posode in zagladimo z orodjem za zaglajevanje fug. Izravnavanje izolacijskega materiala s pomočjo primerno oblikovane lopatice z uporabo izravnalnega sredstva (detergent). Izravnavanje mora biti končano pred nastajanjem kože na izolacijskem materialu. Samolepilni trak odstraniti, preden se material začne strjevati oz. tvoriti skorjo. Skorja se začne oblikovati po približno 7 minutah

## Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Skladiščenje minimalno 18 mesecev.

# RÖFIX AJ 450

Sanitarni tesnilni Neutral

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.