



ROFIX AJ 450

Sanitarni tesnilni Neutral

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Trajno elastično, nevtralnno tesnilo z odličnim oprijemom na vse gradbene materiale (keramika, steklo, različne vrste plastike, aluminij, beton, opeka, les, jeklo, penjeni beton, mavčne plošče, klinker, kovina, porcelan, stiropor, emajl...).

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Še posebej primerno za vlažne prostore, kot so kopalnice, kleti, kuhinje.

V kopalnici in kuhinji se uporablja za tesnjenje spojev med različnimi materiali, pri okenskih in vratnih okvirjih, med okenskimi policami in steno, pri rolojščih, pri strešnih oknih.

Zelo odporno proti tvorbi plesni, odlična odpornost proti milom, čistilom, vremenskim vplivom in staranju.

UV-otporno.

Ne širi se v vertikalnih fugah.

Lastnosti materiala:

- Dugotrajno odporen na buč zahvaljujuči specialnemu dodatku
- Ne drsi v vertikalnih fugah.
- Odličen oprijem na številne materiale: beton, opeka, les, jeklo, aluminij, različite vrste plastike, porobeton, keramika, mavčne plošče, staklo, klinker, kovina, porcelan, stiropor, emajl brez osnovnega premaza.
- Nima oprijema na nekatere vrste plastike kot so polietilen, PTFE-a i bitumen.
- Izjemne mehanske lastnosti
- Prenese 25% raztezanja
- Odlična odpornost na vremenske vptive, staranje in UV sevanje
- Odporen na mila in detergente
- Ne povzroča korozije
- Barvanje ni možno

Obdelava:




Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000958355
Način pakiranja					
Enota na paleto	12 EN/kart.				
Enota na paleto	280 ml/EN				
Barva	bela	bež	bahama bež	karamelna	črna
Prenašanje temperaturnih razlik	-40 °C do +180 °C				
Temperatura podlage	5 - 40 °C				

SAP šifra:	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
Način pakiranja					
Enota na paleto	12 EN/kart.				
Enota na paleto	280 ml/EN				
Barva	srebno siva	manhattan	siva	transparentna	graphit
Prenašanje temperaturnih razlik	-40 °C do +180 °C				
Temperatura podlage	5 - 40 °C				



RÖFIX AJ 450

Sanitarni tesnilni Neutral

SAP šifra:	2000569188
Način pakiranja	
Enota na paleto	12 EN/kart.
Enota na paleto	280 ml/EN
Barva	jasmin
Prenašanje temperaturnih razlik	-40 °C do +180 °C
Temperatura podlage	5 - 40 °C

Osnova materiala:	• Vezivo iz silikonske smole
Podlaga:	Podlago je treba očistiti delov, ki zmanjšujejo oprijem.
Priprava podlage:	Rja in nenosilni vplivajo na oprijem, zato jih je potrebno odstraniti. Nezaščitene kovine je potrebno ustrezno zaščititi prot koroziji. Rja in ohlapne premaze zmanjšujejo oprijem in jih je treba odstraniti. Čiste kovinske površine je treba ustrezno zaščititi pred korozijo.
Obdelava:	Kartušo odrežite nad navojem. Privijte nastavek za iztiskanje in ga odrežite glede na želeno debelino nanašanja fugirne mase. Kartušo vstavite v ročno ali pnevmatsko pištolo in s konstantnim pritiskom iztisnite fugirno maso. V kolikor je potrebno, fugirno maso med vgradnjo pred tvorjenjem skorje navlažimo z npr. detergentom za pomivanje posode in zagladimo z orodjem za zaglajevanje fug. Izravnavanje izolacijskega materiala s pomočjo primerno oblikovane lopatice z uporabo izravnalnega sredstva (detergent). Izravnavanje mora biti končano pred nastajanjem kožice na izolacijskem materialu.
Opombe:	Samolepilni trak odstraniti, preden se material začne strjevati oz. tvoriti skorjo. Skorja se začne oblikovati po približno 7 minutah
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Med strjevanjem zaščitite pred dežjem in vplivi zmrzali.
Skladiščenje:	Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Skladiščenje minimalno 18 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!