



GRUNTOBET 310

Grunts

Piemērošanas jomas: Ģipša un cementa-kaļķu apmetuma grunts, izgatavota uz akrila-stirola sveķu ūdens dispersijas bāzes.
Izturīgs pret sārmaisavienojumiem
Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.
Piemērota betona un dzelzsbetona pamatņu gruntēšanai pirms ģipša apmetumu uzklāšanas un citu materiālu pielietošanas, kā arī visu minerālo virsmu gruntēšanai pirms cementa-kaļķu apmetumu uzklāšanas.
Grunts uzlabo apmetuma saķeri ar pamatni, atvieglo apmešanu un nodrošina vienmērīgu apmetuma žūšanu. Aizsargā pret plaisāšanu un palielina apmetuma virsmas izturību.

Īpašības:

- Kvarca pildviela palielina apmetuma saķeri
- Izturīgs pret ūdeni un salu
- Tvaiku caurlaidīgs
- Pretests sārmjiem

Apstrāde:



Tehniskie dati:

Art. nr.	5907418092090
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	20 kg/Gab.
Vienības uz paletes	24 Gab./Pal.
Krāsa	Sarkanais
Patēriņš	ca. 0,3 kg/m ²
Darba temperatūra	5 - 25 °C

Citi tehniskie dati: aptuveni 12 stundas (pie +20 °C)
Nākamais pārklājuma uzklājums:

Materiāla bāze:

- Ūdens akrila polimēru dispersija
- Kvarca pildviela
- Modificējošas piedevas

Pamatnes sagatavošana: **Betons, dzelzsbetons:** Pārklāti tieši
Ļoti uzsūcošām virsmām: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302
Poplaisājušas vai nelīdzenas virsmas: Pirms gruntēšanas špaktelēt ar remonta maisījumu
Virsmu ar pelējumu: Pirms gruntēšanas pelējumu apstrādāt ar SEPTOBUD 1008
ecās keramikas flīzes: Pārklāti tieši

Apstrāde: Ar sēnēm vai citiem mikroorganismiem bojātas pamatnes nepieciešams dezinficēt ar līdzekli SEPTOBUD 1008.
Nepilnību un nelīdzenumu gadījumā virsma jāizlīdzina ar remonta maisījumu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remonta maisījumam jābūt labi izžuvušam.
Pirms gruntēšanas līdzekļa uzklāšanas jāaizklāj virsmas, kas nav paredzētas gruntēšanai.
Pirms grunts lietošanas tā rūpīgi jāsamaisa. Līdzekli nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni un sajaukt ar citiem materiāliem.
Gruntēt ar otu, veltni vai smidzinātāju.
Vidējais žūšanas laiks ir 12 stundas.

Apstrādes nosacījumi: Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai.
Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām.



KREISEL®

GRUNTOBET 310

Grunts

Uzglabāšana:

Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.

Vispārīga informācija:

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.