

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX Unistar® LIGHT

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
2289

Tip produs
Mortar de tencuială ușoară (LW)

Utilizare
Mortar normal de tencuială pentru interior și exterior

Producător
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 4

Instituția notificată
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern
certificarea conformității controlului intern al fabricii
și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului
2+.

Componente ale sistemului termoizolant:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistem termoizolant EPS
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistem termoizolant vată minerală
DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistem termoizolant vată minerală

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A2-s1-d0	EN 998-1
Absorbție apă	W2	
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

Semnătura