

FICHE TECHNIQUE (FT)

RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s

Profil de raccordement avec bande en fibre de verre



Domaines d'application

Le profilé est équipé d'une bande PUR comprimée qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et s'expande directement sur le composant de construction assurer l'étanchéité à la pluie battante. Approprié pour particulières exigences d'étanchéité à la pluie battante avec épaisseurs d'isolation > 120 mm (par ex. maisons à basse consommation d'énergie, maisons passives) et en cas de fenêtres/portes sujettes à des mouvements d'une certaine importance. Des éventuelles utilisations pas expressément décrites dans la fiche technique peuvent être adoptées seulement après avoir consulté le détenteur du système. Pourvu de ruban en polyuréthane comprimé qui, en enlevant l'ailette de protection, peut se décompresser librement. De cette façon on crée une séparation isolée entre le système d'enduit et la structure du châssis.

Propriétés

- étanche à la pluie battante (ON B6410)
- Profilé de haute qualité avec ruban isolant en polyuréthane
- Solution de raccordement à découplage mécanique

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000694731	2000694732
EAN	9003304497690	9003304497706
Emballage		
Quantité par unité	35 m/unité	60 m/unité
Unité par palette	25 pce/unite	
Couleur	Blanc	
Longueur	140 cm	240 cm
Largeur de la bande de tissu	12,5 cm	
Réaction au feu	B1 DIN 4102	
Température du support	5 °C	

RÖFIX W38-pro PUR-FIX-pro-s

Profil de raccordement avec bande en fibre de verre

Base du matériau

- Languette de protection en TPE (élastomère thermoplastique)
- Ruban en polyuréthane comprimé

Conditions de mise en œuvre

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

Support

Le support doit être sec, porteur ainsi que sans souillures comme poussière, suie, algues, efflorescences etc.

Consigne de mise en œuvre

Avant d'appliquer l'enduit de base détacher le papier de l'aillette de protection et coller sur la partie adhésive de l'aillette les toiles de protection pour les fenêtres ou les portes. Après avoir terminé les travaux de revêtement plier l'aillette de protection en avant en la détachant en correspondance de l'appropriée coupe. En enlevant l'aillette de protection le ruban en polyuréthane comprimé peut se décompresser librement.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Stockage

Les profilés sont fournis emballés en cartons. Il doivent absolument être conservés sur un support stable et plan et protégés de l'humidité, de l'eau et de la chaleur excessive. Période de conservation: min. 12 mois.

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site www.roefix.com, ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.