

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
RÖFIX 650

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
2279

Type de produit
Mortier d'enduit d'assainissement R

Usage prévu

Enduit assainissant pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)	EN 998-1
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen, 2025-05-06

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est
valable sans signature.**

Signature