


FICHE TECHNIQUE (FT)

ROFIX Élément d'angle interne/externe

pour profil d'insertion pour plinthes



Domaines d'application

Angle intérieur/extérieur pour profilé de socle et de raccordement variable en deux parties en forme de U en plastique. Indépendant de l'épaisseur de l'isolant. A utiliser comme fermeture de la façade ou comme séparation de la plinthe (par ex. Plinthe rentrante).


Propriétés

- Bonne protection en cas de pluie battante

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000148455	2000148456
EAN	9003304446032	9003304446049
Emballage		
Quantité par unité	1 pce	
Unité par palette	4 pce/cart.	
Épaisseur	100 mm	
Épaisseur isolante	≥ 10 cm	
Température du support	5 °C	

Base du matériau

- Profilé de raccordement en plastique résistant au vieillissement

Conditions de mise en œuvre

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

RÖFIX Élément d'angle interne/externe

pour profil d'insertion pour plinthes

Consigne de mise en œuvre

Les raccords doivent être effectués absolument étanche au vent (fermeture avec mortier) afin d'éviter l'aération postérieure.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Mise en œuvre

Il faut fixer le profil d'une façon absolument alignée et sans espaces vides avec des chevilles appropriées et des épaisseurs de compensation (chaque 30 cm). La côté de l'enduit doit être complètement recouvert avec le treillis d'armature et le rasage.

Stockage

Conserver dans un endroit sec et protéger d'éventuels endommagements.

Période de conservation: min. 12 mois.

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles

ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site www.roefix.com, ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.