



RÖFIX H1 eco

Plastični zatvarač / plastični ekser

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:


Udarne pričvrsnice sa čeličnim čavlom namijenjen mehaničkom učvršćivanju toplinsko-izolacijskih ploča na podlogama od betona i betonskim blokovima (*važno: voditi računa o nacionalnim normama!).

Tip: H1 eco.

Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u TIS-u.

Svojstva:

- Brza, ekonomična ugradnja
- Dozvoljene za sve razrede građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
- Za sve izolacijske materijale
- Za površinsku montažu

Ugradnja:

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
NAV šifra:	141560	141561	141562	141563	141564
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	5.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Debljina	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Dužina	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Boja	bijela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera..				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Dopuštenje	ETA-11/0192				
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				



RÖFIX H1 eco

Plastični zatvarač / plastični ekser

SAP šifra:	2000153274	2000153275	2000153276
NAV šifra:	141565	141566	141567
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E		
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.		
Debljina	160 mm	180 mm	200 mm
Dužina	195 mm	215 mm	235 mm
Boja	bijela		
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera..		
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK		
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E		
Dubina sidrenja hef	25 mm		
Promjer glave pričvrsnice	60 mm		
Dopuštenje	ETA-11/0192		
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124.		
Temperatura podloge	> 5 °C		

Sastav:	• Pričvrsnice od polietilena, galvanizacijski pocinčani čelični čavao.
Uslovi obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Ugradnja:	Montaža „površinska“: Udarni vijak s RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacionim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Opšte napomene:	<p>Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.</p>