



## RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom

Toplinsko-izolacijski sustav

---

### Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

---

### Područja primjene:

RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom je provjereni sustav koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim oblicima i uzorcima keramičkih pločica/ploča ( $\leq 60$  cm) uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m<sup>2</sup>.  
Odabir izolacijskih materijala u sustavu StoneEtics je iznimno širok, pa se, između ostalih, mogu ugraditi EPS ploče, izolacijske ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine 300 mm.

Mehaničko pričvršćivanje s RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim pričvršnicama je obavezno, bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se istim materijalom kojim se lijepe izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 s keramikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem.

Sustav je upotpunjen ljepilom za izolacijske ploče RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugiranje RÖFIX AJ 612.

RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji na svim prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

---

### Svojstva:

- optimalna izolaciona svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW