

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda RÖFIX PRONTO	Namjeravana uporaba Standardni mort (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu
Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda. 411623	Proizvođač RÖFIX AG Badstrasse 23 A-6832 Röthis
Vrsta proizvoda Standardni mort GP	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 0	EN 998-1
Paropropusnost	5/35 (vrijednost u tablici)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tablična vrijednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija	
Röthis, 2024-03-25	
mjesto i datum izdavanja	Potpis