



EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

Universalūs plytelių klijai

Paskirtis:

Ypač elastingi universalūs plytelių klijai, pagaminti pilko cemento, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu. Puikiai tinka keraminių, nusidažymui atsparaus natūralaus akmens, akmens masės, mozaikinių, klinkerio plytelių ir plokščių klijavimui. Sukietėję yra atsparūs vandeniui ir šalčiui.

Sudėtyje yra specialių priedų, mažinančių kalkinių nubalimų atsiradimo ir akmens spalvos pakitimo tikimybę. Labai elastingi ir gerai sukimba, tinka sienoms ir grindims. Atsparūs nuolatiniam vandens poveikiui (baseinai, terasos).

Pagrindu gali būti įprastas, lengvas ir akytas betonas, nemaišytas užpildytų siūlių mūras, CS II, CS III, CS IV kategorijos ir gipsinis neužglaistytas tinkas (stipris gniuždant $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), gipsokartono plokštė, cementinės, anhidrito besiūlės monolitinės ir šildomos grindys, senos plytelės, taip pat pagrindai, kurie veikiami apkrovų gali sąlyginai deformuotis (pramoninės grindys, baseinai).

Ant akyto betono, gipsinių pagrindų ir senų plytelių dangų galima klijuoti tik viduje.

Cheminių medžiagų veikiamose srityse (chloruotas vanduo, dažnas ir intensyvus valymo ir dezinfekcinių priemonių naudojimas) siūlėms glaistyti rekomenduojama naudoti epoksidinės dervos siūlių glaistą KREISEL® Fuga Epoksi 710.

Savybės:

- Elastingi
- Padidintas priekibos stipris
- Atsparūs didelėms apkrovoms
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė
- Po 24 val. galima vaikščioti ir glaistyti siūles
- Klijavimui ant plytelių
- Tinka šildomoms grindims
- Vidaus ir lauko darbams

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	4779026370317
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Šaunaudos	1,4 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 15 mm
Reikalingas vandens kiekis	ca. 6,5 l/vnt.
Atsparumas	7 dienos
Sukibimas su	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Darbo temperatūra	5 - 25 °C

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimo sąlygos:

Darbai atliekami +5 °C - +25 °C temperatūroje.



KREISEL®

EXPERT SUPERFLEX KLEBER 104

Universalūs plytelių klijai

Sandėliavimas:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės.

Geriausias iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.