







RÖFIX SOL-PAD

Tesnilni trak

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.	
Področja uporabe:	Samolepilni tesnilni pas za izdelavo „tesnega korita“ pod vodoodvodno ravniho, npr. aluminijasto ali kamnito okensko polico. Omogoča zanesljivo izvedbo priključkov na okensko polico pri toplotno-izolacijskih kontaktnih sistemih. Posebej za izvedbo v kombinaciji z RÖFIX robnim profilom. Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.	
Lastnosti materiala:	<ul style="list-style-type: none">• Druga tesnilna raven• zelo visoka UV-obstojnost• ni prepustno za vodno paro in pline• Visoka obstojnost proti staranju• brez skrčkov• Univerzalno uporabna	
Obdelava:	  	
Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000153444	2000153445
NAV-Art. Nr.:	147263	147264
Način pakiranja		
Enota na paleto	56 EN/p	
Enota na paleto	20 tm/EN	
Dolžina	20 m	
Širina	120 mm	200 mm
Globina	0,6 mm	
Barva	siva	
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 0,112 kg/dm ³	
Temperatura podlage	> 5 °C	
Osnova materiala:	• Butilkavčuk (PIB) na nosilnem materialu, ojačanem s polipropilenom in predenim flisom.	
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.	
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.	
Obdelava:	Vogalnike s škarjami režemo na željeno dolžino.	
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!	
Skladiščenje:	Rok uporabe najmanj 12 mesecev.	



RÖFIX SOL-PAD

Tesnilni trak

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.