


## TEHNIČKI LIST

### ROFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom



#### Područja primjene

Za upotrebu na vanjskim i unutarnjim zidovima. Priključni profil za prozore s elastičnom brtvenom klapnom, ljepljivom trakom, drugim rubom za rezanje žbuke i perforiranom podžbuknom lajsnom. Sa fleksibilnim spojem prema zaštitnoj lajsni i samoljepivom trakom za učvršćivanje gipsane ljuske, fleksibilna veza bez zavrtanja, trajno brtvljenje, otporna na kišu, spojevi bez održavanja, zahvaljujući opcijским spojnicama, otpornim na UV zračenje, jednostavna obrada, bez daljnjih radova čišćenja, nisu potrebne dodatne ljepljive trake. Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

#### Svojstva

- Mehanički spojeni priključak
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

| Šifra artikla                  | 2000148508                                                                          | 2000148506    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAN                            | 9003304460052                                                                       | 9003304460038 |
| Pakiranje                      |  |               |
| Količina po jedinici pakiranja | 37,5 m/jed.                                                                         | 60 m/jed.     |
| Jedinica po paleti             | 25 Kom./jed.                                                                        |               |
| Boja                           | bijela                                                                              |               |
| Dužina                         | 150 cm                                                                              | 240 cm        |
| Širina trake tkanine           | 12,5 cm                                                                             |               |
| Reakcija na požar              | B1 DIN 4102                                                                         |               |
| Temperatura podloge            | 5 °C                                                                                |               |

# ROFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil s mrežicom

## Sastav

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

## Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

## Priprema podloge

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

## Upute za ugradnju

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Skladištenje

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.