

MARCAJE CE

Nume produs
HASIT 980

Producător
HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

03		
183639/2		
EN 998-2		
Mortar normal de zidărie (G)		
Mortar normal de zidărie după testul de conformitate pentru utilizarea la pereți, stâlpi și pereți despărțitori din zidărie (componente interioare și exterioare) care sunt supuse cerințelor de stabilitate.		
Rezistență la compresiune	M5	EN 998-2
Aderență	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Valoare tabelară) $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Rezistența inițială caracteristică la forfecare (rezistența la forfecare) testată conform 1052-3 - Metoda B în combinație cu nisip calcaros ca referință la un conținut inițial de umiditate de 3 până la 5 % în greutate	EN 998-2
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}0,5)$	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$ (Valori tabelate)	EN 998-2

Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2