

HASIT 980



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising  
 SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

183639/1

Declarația de performanță este disponibilă electronic pe [www.hasit.ro](http://www.hasit.ro).

EN 998-2:2016

1497

Mortar normal de zidărie (G)

Rezistență la compresiune	M5
Aderență	
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> )
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,82 W/mK pentru P=50% λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,89 W/mK pentru P=90%
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD