

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

Nume produs
HASIT 202

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
183786/2

Tip produs
Mortar normal de zidărie (G)

Instituția notificată
1497

Utilizare
Mortar de umplere pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Producător
HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 2+

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M30	EN 998-2
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): testată conform EN 1052-3 – metoda B în combinație cu caramidă de referință din BCA la un conținut de umiditate în interior de 3 până la 6 % în greutate: $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	NPD	EN 998-2
Permeabilitate la vaporii de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$ (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998-2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

Turda, 2018-09-03

Locul și data emiterii



Semnătura