

TEHNIČNI LIST

ROFIX NDS-8Z ISOFUX

Plastično sidro s jeklenim klinom




Področja uporabe

Udarno sidro z udarnim vijakom za beton, polne zidake in luknjane zidake* za mehan. pritrjevanje toplotno izolacijskih plošč. (*Pozor: upoštevajte nacionalne norme!) . Tip: ISOFUX. Za površinsko izravnavo pri montaži vseh vrst izolacijskih materialov pri TIS.

Lastnosti materiala

- Trajen tlačni pritisk
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148230	2000148231	2000148232	2000148233	2000148234
EAN	9003304231065	9003304231072	9003304231089	9003304231096	9003304231102
Embalaža					
Količina na paleto	150 Kos/EN		100 Kos/EN		
Enota na paleto	6000 EN/p		4000 EN/p		
Barva	črna	bež	rumena	svetlo zelena	bela
Opozorilo za porabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Dolžina	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Premer podložke sidra	60 mm				
Debelina izolacije	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Toplotna prevodnost	< 0,002 W/mK				
Kategorija uporabe	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)				
Temperatura podlage	5 °C				
Koda artikla	2000148235	2000148237	2000148262	2000148263	
EAN	9003304231119	9003304241194	9003304373994	9003304374007	

RÖFIX NDS-8Z ISOFOX

Plastično sidro s jeklenim klinom

Koda artikla	2000148235	2000148237	2000148262	2000148263
Embalaža				
Količina na paleto	100 Kos/EN			
Enota na paleto	4000 EN/p		3200 EN/p	
Barva	oranžna	rjava	modra	rdeča
Opozorilo za porabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.			
Dolžina	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Premer podloške sidra	60 mm			
Debelina izolacije	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Toplotna prevodnost	< 0,002 W/mK			
Kategorija uporabe	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)			
Temperatura podlage	5 °C			

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Izvedba

Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritismo na okvir. Pritrdimo z ustreznimi sidri in podloškami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo. Sidrno luknjo skozi toplinskodušilno-spojivni sistem prevrtamo vse do zidovja. Montažni objekt z mozničastim vijakom zasidramo v zidovje. Obdelovati z gobo

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

RÖFIX NDS-8Z ISOFUX

Plastično sidro s jeklenim klinom

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.