



# RÖFIX NDS-8Z ISOFUX

Žebeljno sidro/Jekleni žebelj


**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Udarno sidro z udarnim vijakom za beton, polne zidake in luknjane zidake\* za mehan. pritrdjevanje toplotno izolacijskih plošč. (\*Pozor: upoštevajte nacionalne norme!) .  
Tip: ISOFUX.  
Za površinsko izravnavo pri montaži vseh vrst izolacijskih materialov pri TIS.

**Lastnosti materiala:**

- Trajen tlačni pritisk
- Hitro, varčno obdelovanje

**Obdelava:**



Tehnični podatki					
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148230</b>	<b>2000148231</b>	<b>2000148232</b>	<b>2000148233</b>	<b>2000148234</b>
NAV-Art. Nr.:	123106	123107	123108	123109	123110
Način pakiranja					
Enota na paleto	6.000 Kom/pal.	6.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.
Enota na paleto	150 Kos/EN	150 Kos/EN	100 Kos/EN	100 Kos/EN	100 Kos/EN
Debelina	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Dolžina	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Barva	črna	bež	rumena	svetlo zelena	bela
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK				
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)				
Globina sidranja hef	25 mm				
Premer krožnika	60 mm				
Atest	ETA-07/0129 (ETAG 014)				
Certifikat o preiskusu	*Uporaba preiskušena v skladu z normo ÖNORM B6124				
Temperatura podlage	> 5 °C				

<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148235</b>	<b>2000148237</b>	<b>2000148262</b>	<b>2000148263</b>
NAV-Art. Nr.:	123111	124119	137399	137400
Način pakiranja				
Enota na paleto	4.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	3.200 Kom/pal.	3.200 Kom/pal.
Enota na paleto	100 Kos/EN			
Debelina	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Dolžina	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Barva	oranžna	rjava	modra	rdeča



# RÖFIX NDS-8Z ISOFUX

Žebeljno sidro/Jekleni žebelj

SAP šifra:	2000148235	2000148237	2000148262	2000148263
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.			
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK			
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)			
Globina sidranja hef	25 mm			
Premer krožnika	60 mm			
Atest	ETA-07/0129 (ETAG 014)			
Certifikat o preiskusu	*Uporaba preiskušena v skladu z normo ÖNORM B6124			
Temperatura podlage	> 5 °C			

**Osnova materiala:** • Vložek za sidro iz polietilena, držalnim krožnikom in z vijakom iz galvansko pocinkanega jekla, ki je zaščiten s plastično termično zaščito.

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

**Obdelava:** Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritismo na okvir. Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo.  
Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritismo na okvir.  
Sidrno luknjo skozi toplinsko dušilno-spojivni sistem prevrtamo vse do zidovja. Montažni objekt z možničastm vijakom zasidrmo v zidovje.  
Odstranimo zaščitni film iz samolepilnega PE-traku. Lepimo v ravni liniji in enakih razdaljah na robni profil in nato z močnim pritiskom pesti pritismo na okvir.  
Obdelovati z gobo

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Skladiščenje:** Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

**Splošna opozorila:** S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.