

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

### Naziv proizvoda

RÖFIX SISMA DUR 20

### Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

421143

### Vrsta proizvoda

Standardni mort (G)

### Namjeravana uporaba

Mort za zidanje (standardni mort) ispitan na prikladnost za zidanje zidova, stupova i pregrada od opeke, kamena, betona i dr.

### Proizvođač

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 2+

### Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT izdaje i provodi kontinuirani nadzor, procjenu i evaluaciju kontrole tvorničke proizvodnje prema Sustavu 2+.

### Objavljena svojstva

| Bitne značajke        | Svojstva                                                                                                                                                                                       | Usklađena tehnička specifikacija |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tlačna čvrstoća       | M20                                                                                                                                                                                            | EN 998-2                         |
| Smična čvrstoća spoja | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tablična vrijednost)                                                                                                                                               | EN 998-2                         |
| Sadržaj klorida       | $< 0,1 \%$                                                                                                                                                                                     | EN 998-2                         |
| Reakcija na požar     | A1                                                                                                                                                                                             | EN 998-2                         |
| Vodupojnost           | NPD                                                                                                                                                                                            | EN 998-2                         |
| Paropropusnost        | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                    | EN 998-2                         |
| Toplinska vodljivost  | $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za<br>$P=50\%$<br>$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za<br>$P=90\%$ | EN 998-2                         |
| Trajnost              | Umjereno agresivno okruženje                                                                                                                                                                   | EN 998-2                         |
| Opasne tvari          | NPD                                                                                                                                                                                            | EN 998-2                         |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

---

ime i funkcija

Röthis, 2025-03-25

---

mjesto i datum izdavanja



---

Potpis