



Fixit 496

Aufbrennsperre

Anwendung: Fixit 496 reguliert das Saugverhalten, wirkt feuchtigkeitsbremsend und verhindert dadurch das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Putzschichten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Lösemittelfrei
 - Saugfähigkeitsregulierend
 - Leicht und sauber verarbeitbar

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000296328
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Verbrauch	50–100 g/m ²

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Dispersion
 - Zuschlagstoffe: Haftvermittler, Wasserrückhaltemittel
 - Zusätze: Konservierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 496 wird mit einem Roller oder Spritzgerät vollflächig satt aufgetragen. Je nach Saugverhalten des Untergrundes kann die Aufbrennsperre bis zum Verhältnis 1:6 verdünnt werden. Die Applikation erfolgt im Idealfall im Verhältnis 1:4.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Vor einer Weiterbeschichtung muss Fixit 496 während mindestens 24 Stunden trocknen.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.