

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastne plaadiliim kivist ja klinker plaatidele C2 TE



Rakendusvaldkonnad

Keraamiliste, plekkidele vastupidava loodusliku kivi, kivimassi, mosaiikide, klinkertelliste ja plaatide liimimiseks fassaadidele, terrassidele, rõdudele, vannitubadesse, saunadesse, basseinidesse, põrandaküttesüsteemidesse, kaubandussaalidesse ja tööstusladudesse. Universaalne materjal pindade tasandamiseks ja pahteldamiseks kuni 20 mm paksuse kihina. Siseroomides ja väljas. Aluspinnad: müüritis, krohv, betoon, põrandaküte, kipsplaat, puidutööstuse toodete pinnad, plaadid.

Omadused

- Elastne
- Maksimaalselt vähendab soolade eraldumist
- Suurendatud ankurdustugevus
- Talub raskeid koormusi
- Võib olla püsivalt vee all
- Vee- ja külmakindel
- Tehnoloogiline
- Klass C2TE
- Vähendatud libisemine
- Pikendatud nakkuvusaeg

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	4779026370973
EAN	4779026370973
Pakend	
Kogus ühiku kohta	25 kg/Tk.
Ühik kaubaaluse kohta	42 Tk./Pal.
Teralisus	0-0,5 mm
Värv	Hall
tarbimine	1,4 kg/m ² /mm

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastne plaadiliim kivist ja klinker plaatidele C2 TE

Materiaalne alus

- Mineraalsed täiteained
- Mineraalsed lisandid
- Portlandtsement
- Vulkaanituf (tras)

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.