

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
FIXIT 206

Usage prévu
Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
49902

Fabricant
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Type de produit
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|---|---------------------------------------|
| Comportement au feu | A1 | EN 998-1 |
| Absorption d'eau | Wc0 | EN 998-1 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 15/35 (valeur tabulée) | EN 998-1 |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$ (rupture B) | EN 998-1 |
| Conductivité thermique | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée) | EN 998-1 |
| Durabilité | NPD | EN 998-1 |
| Substances dangereuses | NPD | EN 998-1 |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen,

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Lieu et date d'émission

Signature