

RÖFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene: Priključni profil za prozorske klupčice u TISu. Izrađen od PVC materijala s učvršćenom mrežicom od staklenih vlakana. Bočni priključni profil za trajno i sigurno brtvljenje prozorskih priključnica. Sadržaj kartona dovoljan je 10 prozorskih priključnica: 10 kom. SOL- PAD priključni profil lijevi, 10 kom. SOL- PAD priključni profil desni, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom lijevi, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom desni. Odvojeno: SOL-PAD Base izolacijski element s padom 5° i RÖFIX SOL-PAD FB profilima za brtvljenje u BIJELOJ ili CRNOJ boji.
Kod iznimno visokih zahtjeva za otpornost na udarnu kišu.
Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

Svojstva:

- Otporno na udare kiše (ON B6400)
- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148348	2000148493	2000148447
NAV šifra:	141688	145738	143757
Tip	280/20 mm	420/20 mm	280/30 mm
INFO	Visina stražnjeg brida = 33 mm	Visina stražnjeg brida = 33 mm	Visina stražnjeg brida = 43 mm
Vrsta pakiranja			
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	30 Jed./pal.	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	10 Kom./jed.	8 Kom./jed.	10 par/jed
Dužina	280 mm	420 mm	280 mm
Visina	20 mm	20 mm	30 mm
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)		


Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvtjetavanja i slično.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.


Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

!ablängen mit RÖFIX Sol Pad Tool!:



Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.