


TEHNIČKI LIST

RÖFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice



Područja primjene

Priključni profil za prozorske klupčice u TISu. Izrađen od PVC materijala s učvršćenom mrežicom od staklenih vlakana. Bočni priključni profil za trajno i sigurno brtvljenje prozorskih priključnica. Sadržaj kartona dovoljan je 10 prozorskih priključnica: 10 kom. SOL- PAD priključni profil lijevi, 10 kom. SOL- PAD priključni profil desni, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom lijevi, 10 kom. SOL- PAD profil s mrežicom desni. Odvojeno: SOL-PAD Base izolacijski element s padom 5° i RÖFIX SOL-PAD FB profilima za brtvljenje u BIJELOJ ili CRNOJ boji. Kod iznimno visokih zahtjeva za otpornost na udarnu kišu. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.


Svojstva

- Otporno na udare kiše (ON B6400)
- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148348	2000148493	2000148447
EAN	9003304416882	9003304457380	9003304437573
Tehnički list info	Visina stražnje nogice = 33 mm		Visina stražnje noge = 43 mm
Tip	280/20 mm	420/20 mm	280/30 mm
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	10 par/jed	8 par/jed	10 par/jed
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	24 Jed./pal.	48 Jed./pal.
Reakcija na požar	B1 DIN 4102		
Temperatura podloge	0-5 °C		

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

ROEFIX SOL-PAD

Sustav priključnih profila za prozorske klupčice

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Skladištenje

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i

sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.