

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX POLY

Namjeravana uporaba
Vanjska toplinska izolacija za ožbukane i neožbukane zidove od zida i betona

Vrsta proizvoda
Kontaktirni toplinsko-izolacijski sustav

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Prijavljeno tijelo
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
Europska tehnička procjena ETA 04/0034

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 1 za reakciju na požar
Sustav 2+ za sva ostala važna obilježja

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0	Smjernice ETAG 004 koje se koriste kao tehnički certifikacijski dokument (EAD) 040083-00-0404
Vodupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$	
Higrotermička reakcija	zadovoljava	
Ponašanje u ciklusu smrzavanja/odmrzavanja	zadovoljava	
Stupanj otpornosti na udar	$\geq 3 \text{ Joule (Kat. II)}$	
Paropropusnost	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Z. Rie" followed by a flourish.

Potpis