


## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### HASIT Gewebeeckwinkel FLEXIBEL

Eckverstärkung



#### Anwendungsbereiche

Der Gewebeeckwinkel Flexibel dient zur exakten und lotgerechten Ausbildung von Außenecken, sowie Fenster- und Türlaibungen. Das flexible PVC-Profil kann an Ecken von 70° bis 135° angewendet werden. Der Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes soll die Rissbildung im Stoßbereich minimieren.

#### Eigenschaften

- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Verschiebefest

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 2000954082                                                                          |
| EAN                   | 4038502152435                                                                       |
| Zolltarifnr.          | 39259080                                                                            |
| Verpackung            |  |
| Menge pro Einheit     | 100 Stk./EH                                                                         |
| Länge                 | 250 cm                                                                              |
| Gewebestreifen-Breite | 10 cm (Breite 1)<br>15 cm (Breite 2)                                                |
| Verpackungshinweise   | In Kartonschachteln.                                                                |

#### Verarbeitungshinweis

Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend nur bis zur Ecke hingeführt und braucht nicht herumgelegt werden.

# HASIT Gewebeeckwinkel FLEXIBEL

## Eckverstärkung

### Verarbeitung

---

Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen.

Der Gewebewinkel muss an allen Ecken und Kanten vollflächig in der Unter-/Armierputz eingebettet sein. Bei Fensterecken ist die Schenkellänge entsprechend der Laibungstiefe zuzuschneiden.

Alle Stöße müssen ca. 10 cm überlappt werden (Gewebeüberlappung).

### Gefahrenhinweise

---

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

### Lagerung

---

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

### Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen