

FICHE TECHNIQUE (FT)

SILIKON NANOTECH 720

Masse de silicone à calfeutrer



Domaines d'application

La masse est utilisée pour calfeutrer les joints autour de lavabos, baignoires, receveurs de douche, bidets, cabines de douche ainsi que pour le jointoiment angulaire de carrelages en céramique, la dilatation et l'étanchéité des tuyaux et connexions en PVC. Applicable en tant que produit de jointoiment universel pour remplir les brèches entre les matériaux de construction et les éléments décoratifs. Résistant aux moisissures et peut être utilisé dans les piscines et locaux exposés à l'humidité. Un large éventail de couleurs permet d'adapter la couleur de la masse aux matériaux de construction appliqués.

Propriétés

- Haute adhérence
- Haut niveau d'élasticité
- Imperméable à l'eau
- Résistance au gel
- Résistant aux moisissures
- Surface lisse
- Facile à utiliser

Mise en œuvre




Données techniques

| Numéro d'article | 2000951863 | 2000832801 | 2000635479 | 2000635478 | 2000951854 |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN | 5907418015235 | 5907418015341 | 5907418015358 | 5907418015259 | 5907418015327 |
| Emballage | | | | | |
| Quantité par unité | 280 ml/unité | | | | |
| Unité par palette | 12 pce/cart. | | | | |
| Couleur | | caramel | Brun clair | graphite | Beige |
| Consommation | env. 0,03 L/m | | | | |
| Largeur de joint | 0-10 mm | | | | |
| Temps de prise | env. 24 h | | | | |
| Délai de séchage | env. 10 min | | | | |
| Praticable | 24 h | | | | |
| Densité | env. 1 g/cm ³ | | | | |

SILIKON NANOTECH 720

Masse de silicone à calfeutrer

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Numéro d'article | 2000951863 | 2000832801 | 2000635479 | 2000635478 | 2000951854 |
| Temps d'application | 10 min | | | | |
| Numéro d'article | 424977 | | | | |
| EAN | | | | | |
| Emballage |  | | | | |
| Quantité par unité | 280 ml/unité | | | | |
| Unité par palette | 15 pce/cart. | | | | |
| Couleur | teinté | | | | |
| Consommation | env. 0,03 L/m | | | | |
| Largeur de joint | 0-10 mm | | | | |
| Temps de prise | env. 24 h | | | | |
| Délai de séchage | env. 10 min | | | | |
| Praticable | 24 h | | | | |
| Densité | env. 1 g/cm ³ | | | | |
| Temps d'application | 10 min | | | | |

Base du matériau

- Matériaux remplissants
- Pigments
- Résine de silicone
- Caoutchouc synthétique

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +40 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.

Support

Les subjectiles doivent être plats, porteurs, stables, exempts d'impuretés, dégraissés et secs. Supprimer les salissures existantes et les résidus éventuels des anciens isolants. En cas de joints profonds, utiliser un profil de dilatation. Avant l'application de la masse, afin d'éviter les salissures des surfaces adjacentes à une fissure, il faut encoller les surfaces adjacentes aux bords des joints à

l'aide d'une bande adhésive. Dans tous les cas, il est recommandé de vérifier la compatibilité du produit avec l'élément scellé.

Tous les subjectiles: Nettoyer, dégraisser

Préparation

Couper l'embout de la cartouche au-dessus du filetage et attacher ensuite une tête de distribution et l'écourter respectivement en fonction de la largeur d'une brèche remplie.

Mise en œuvre

Presser la masse au moyen d'un pistolet à jointoyer pour injecter des masses à calfeutrer, régulièrement sans laisser les brèches remplies partiellement de sorte qu'elle adhère à plus de deux bords d'un substrat. En fonction des nécessités, il est recommandé de lisser au moyen d'un outil approprié mouillé avant que le séchage de surface s'accomplisse. Supprimer la bande adhésive avant qu'un revêtement soit créé.

SILIKON NANOTECH 720

Masse de silicone à calfeutrer

Avertissements

Le mortier résiste à des températures de -40 °C à +180 °C. Couleurs disponibles : jasmin, blanc, beige, brun, brun clair, Bahamas, caramel, Manhattan, argent, graphite, gris, rouge brique, crocus, menthe, rose, Bermudes, bleu, noir, jaune, bleu marine, vert clair, olive, vert, rouge, bordeaux, olive foncé.

Stockage

Période de conservation: min. 24 mois.

Étiquette



Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques sont indiquées pour la température de +20 °C et pour l'humidité de 60 %. Dans le cas des temps de séchage, de prise, de jointoiment, ouvert, de correction, de résistance à l'eau etc., ces valeurs sont indiquées pour l'épaisseur typique de la couche du produit en question qui pour la colle pour carrelage s'élève à environ 5mm, pour les colles pour isolation thermique à environ 3 mm, pour la couche primaire et la coulée autonivelante à environ 10 mm, pour les dalles de béton à environ 25 mm. Dans des cas particuliers, elles peuvent s'écarter de cette moyenne adoptée et il est nécessaire de les fixer expérimentalement.

Dans le cas des valeurs douteuses et non comprises dans le présent, il est recommandé de contacter le service technique de la société KREISEL.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.