


FICHE TECHNIQUE (FT)

RÖFIX WOFITHERM

Système pour construire en fibre de bois



Domaines d'application

Les panneaux isolants en fibre de bois pour systèmes d'isolation thermique de façades sont convenables pour parois en bois, en ossature bois ou maçonnerie. La couche de finition minérale avec une épaisseur de 5 mm crée une façade de haute qualité et résistante aux agents atmosphériques pour bâtiments nouveaux.

Mise en œuvre



Mise en œuvre

technique de rasage à épaisseur moyenne application facile, malléable traitement rationnel avec silos et machines RÖFIX

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions

RÖFIX WOFITHERM

Système pour construire en fibre de bois

sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site www.roefix.com, ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.