



GreoPrime Couche d'apprêt uni

Pour enduits de finition organique et à liant silicone

Domaines d'application: Couche d'apprêt universelle pour enduits de finition organique et à liant silicone, pour extérieur et intérieur.

Propriétés:

- Mise en œuvre simple
- Forte adhérence
- Perméable à la vapeur d'eau
- peut être teinté
- Obtention une surface adhérente
- Sans solvant
- Blanc naturel

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000634747
Type d'emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unités par emballage	24 unité/pal
Consommation	env. 0,25 kg/m ² /main
Remarque de consommation	env. 0,25 kg/m ² /main
Teinte	Blanc naturel
Densité	env. 1,7 kg/l
Code OVV	1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.
Substances solides	env. 74 %

Composition:

- Dispersion co-polymérisat
- Matières de remplissage minérales

Remarque de consommation: Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Support: Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les anciennes couches de peinture et de crépi insuffisamment adhérentes ou farinantes doivent être enlevées ou brossées et solidifiées avec une couche de fond appropriée. Demander conseil si le support est critique.

Primer: Les supports anciens, très sués ou à fort sablage doivent être consolidés avec GreoPrime Fond pénétrant W.

Mise en œuvre: Application au pinceau, au rouleau ou par projection. Pour les enduits de fond nouvellement appliqués, il faut observer au moins 2 semaines de délai de prise. Mettre en œuvre en veillant à une bonne couverture. Le séchage dure env. 24 heures. Peut être dilué avec un maximum de 10% d'eau propre.

Conditions de mise en œuvre: La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support). Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide.

Stockage: Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Élimination: Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.



GreoPrime Couche d'apprêt uni

Pour enduits de finition organique et à liant silicone

Particularités: Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.

Mesures de protection: Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Autres indications: 

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle av ni aucune obligation secondaire incombant. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.