



# ROFIX AJ 450

## Sanitarni silikon Neutral

### Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

### Područja primjene:

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prianjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenasti beton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...)  
 Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Posebno pogodno za vlažne prostorije poput kupaonica, podruma, kuhinja.  
 U kupaonici i kuhinji za brtvljenje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih klupčica i zida, kutija za rolete, kod krovnih prozora.  
 Izvrsna otpornost na stvaranje plijesni, odlična otpornost na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske utjecaje i starenje.  
 UV-otporno.  
 Ne širi se u vertikalnim spojevima.


### Svojstva:


- Otporan na dugotrajno stvaranje plijesni zahvaljujući posebnom dodatku.
- Ne klizi u vertikalnim fugama.
- Izvrsno prianjanje na raznim materijalima: beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, različite vrste plastike, pjenasti beton, keramika, gips-kartonske ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl bez upotrebe podloge.
- Ne prianja na nekim plastikama poput polietilena, PTFE-a i bitumena
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Podnosi 25% dilatacije
- Odlična otpornost na vremenske utjecaje, starenje i UV zračenje
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće prebojiti

### Ugradnja:



### Tehnički podaci


SAP šifra:	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000958355
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.				
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.				
Boja	bijela	bež	bahamabež	karamel	crna
Otpornost na temperaturu	-40 °C do +180 °C				
Temperatura podloge	5 - 40 °C				

SAP šifra:	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.				
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.				
Boja	srebrnosiva	manhattan	siva	transparentna	grafitna
Otpornost na temperaturu	-40 °C do +180 °C				
Temperatura podloge	5 - 40 °C				



# RÖFIX AJ 450

## Sanitarni silikon Neutral

<b>SAP šifra:</b>	<b>2000569188</b>
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	12 Jed/kut.
Količina u jednom pakiranju	280 ml/jed.
Boja	jasmin
Otpornost na temperaturu	-40 °C do +180 °C
Temperatura podloge	5 - 40 °C

<b>Sastav:</b>	• Vezivo od silikonske smole
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost.
<b>Priprema podloge:</b>	Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije. Korozija i labavi premazi smanjuju prijanjanje i trebaju se ukloniti. Čiste metalne površine treba tretirati odgovarajućom zaštitom od korozije.
<b>Ugradnja:</b>	Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kože na površini brtvila.
<b>Napomene:</b>	Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvadjnavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kože počinje nakon cca 7 minuta
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Upute za ugradnju:</b>	Za vrijeme sušenja štiti od kiše i izloženosti mraza.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje minimalno 18 mjeseci.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.