

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
FIXIT 622

Usage prévu
Mortier d'enduit allégé pour l'intérieur et l'extérieur

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
49705

Fabricant
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Type de produit
Mortier d'enduit allégé LW

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W 1	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	env. 20	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=90\%$ (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen,

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature